



**견고합니다.**

견고한 POM 재질, 견고한 구조, 견고한 부품  
50 μm의 두꺼운 탐침막 사용

**극미한 유지보수**

한번 설치하면 거의 3~4 여년간은 탐침 서비스가 필요 없습니다.  
내구성이 탁월하고 고장이 거의 없습니다.  
슬러지 부착 최소화 구조이며 청소도 간편합니다.

**신속한 측정 / 뛰어난 정확도**

최신 전극방식 사용으로 측정반응시간이 빠릅니다.  
여러 해 사용해도 똑같은 정확도 유지  
CO<sub>2</sub>로 인한 오차 최소화

**간편합니다.**

설치, 사용, 교정, 부품교체 등 모든 작업이 간단합니다.  
교정표 없이 자동 교정  
탐침 연속 세척기 설치 시 청소 불필요

•• DO탐침 리스트

상품명	모델코드	탐침막	전해액	측정 범위	코어 수	출력 범위 (일반)	용도	옥시가드 트랜스미터	비고
표준 DO 탐침	D0223M	표준멤브레인	Type 3	0~20 mg/L	2	0~100 mV	용존산소 (mg/L)	옥시가드 8	
	D0223SV	표준멤브레인 (%sat용)	Type 3	0~200 %sat 0~25 %vol	2	0~100 mV	용존산소, 공기 중 산소	옥시가드 8	
	D0223V	표준멤브레인 (%sat용)	Type 3	0~100 %vol	2	0~100 mV	공기 중 고농도 산소	옥시가드 8	
커맨더 탐침	D0243C	커맨더멤브레인	Type 3	0~20 mg/L 0~200 %sat 0~25 %vol	4	0~60 mV	용존산소, 공기 중 산소 (mg/L)	커맨더 아트란틱	NTC 온도센서 내장
표준 DO 탐침 (NTC)	D0243M	표준멤브레인	Type 3	0~20 mg/L	4	0~100 mV	용존산소 (mg/L)		표준DO 탐침에 NTC 온도센서 내장
	D0243SV	표준멤브레인 (%sat용)	Type 3	0~200 %sat 0~25 %vol	4	0~100 mV	용존산소, 공기 중 산소		
	D0243V	표준멤브레인 (%sat용)	Type 3	0~100 %vol	4	0~100 mV	공기 중 고농도 산소		
표준 DO 탐침 (PT100)	D0253M	표준멤브레인	Type 3	0~20 mg/L	5	0~100 mV	용존산소 (mg/L)		표준DO 탐침에 PT100 온도센서 내장
	D253SV	표준멤브레인 (%sat용)	Type 3	0~200 %sat 0~25 %vol	5	0~100 mV	용존산소, 공기 중 산소		
	D0253V	표준멤브레인 (%sat용)	Type 3	0~100 %vol	5	0~100 mV	공기 중 고농도 산소		
M840 탐침	D0233SV	M840멤브레인	Type 3	0~20 mg/L 0~200 %sat 0~25 %vol	3	0~60 mV	용존산소, 공기 중 산소 (mg/L)	옥시가드 840	NTC 온도센서 내장